

Plafonnier à effet éclats de lumière

Plafonnier de format rectangulaire constellé de points lumineux à effet diamant. Constitué d'une plaque composite conductrice hydrofuge, recoupable et prépeinte en blanc, de connecteurs anticharbonnage et d'un boîtier d'alimentation. Éclairage direct à Led recouvertes de cristaux transparents de type pampille. Libre placement des cristaux par simple piquage. Pose en applique au plafond. Livré sous forme de kit avec vis isolées et joints invisibles.

Caractéristiques techniques : Cristaux taillés à la main. Nombre de cristaux : 20 cristaux/m². Durée de vie : 50000 h. Dimensions (ø x h) : 18 x 38 mm (cristaux). Dimensions (L x l x ép.) : 2500 x 1200 x 18 mm (plaque) et 117 x 35 x 27 mm (boîtier d'alimentation). Poids : 1,3 kg/m². Finition : prépeint blanc (plaque). Puissance : 7,2 W (60 Led). Alimentation électrique : 230 V. Température des couleurs : 6000 K. Compléments de gamme : suspensions soleils et spots. Indice d'absorption acoustique (α_w) : 3 dB. Conductivité thermique (λ) : 0,032 W/m.K. Indice de protection IP : 20 à 44. Classe : III. Classement au feu : M1.

► **Plafond de cristal de SEMEUR D'ÉTOILES**

